



**SISTEMA DE IMPRESIÓN:** Rotograbado

**CARACTERÍSTICAS:** Impresión Frente

**SUSTRATOS:** Bopp o Polipropileno (Mínimo 38 dinas), PE alta y baja densidad (Mínimo 38 Dinás).

## **BLANCO**

TWRN03400 BLANCO ROTO FRENTE.

## **BÁSICOS**

TBRN04600 AZUL BASICO ROTO FRENTE  
TRRN04701 ROJO RUBI BASICO ROTO FRENTE  
TYRN03600 AMARILLO BASICO ROTO FRENTE  
TNRN03500 NEGRO BASICO ROTO FRENTE  
TRRN04700 ROJO LACA BASICO ROTO FRENTE  
TBRN04601 VIOLETA BASICO ROTO FRENTE  
TGRN03200 VERDE BASICO ROTO FRENTE  
TRRN04702 RHODAMINA BASICO ROTO FRENTE  
TORN03700 NARANJA BASICO ROTO FRENTE  
TRRN04703 ROJO FUEGO BASICO ROTO FRENTE  
TVRN03500 BARNIZ EXTENDER ROTO FRENTE

## **ADITIVOS**

TAA000210 SOLUCIÓN ANTIESPUMANTE (MÁXIMO 1%)  
TVFN02655 BARNIZ NITRO (MÁXIMO 5%)  
TAAA00212 PROMOTOR DE ADHERENCIA (MÁXIMO 2%)

## **ACONDICIONAMIENTO**

TSS09009 MEZCLA DILUYENTE ROTO (50/50 ETÍLICA)  
TSS009026 RETARDADOR ROTO (20/80)  
TSS000014 ACELERADOR (ACETATO DE ETILO. MÁXIMO 10%)

*La línea de Tintas Roto Frente cuenta con excelente tecnología y se adaptan a requerimientos específicos tales como: resistencia a la refrigeración y congelación.*

*No sirve para termorresistencia.*

*Para sustratos con tratamiento deficiente, se recomienda el uso de un promotor de adherencia para asegurar una óptima anclaje de la tinta y evitar problemas de desprendimiento.*

*Uso o aplicación final: Empaque flexibles ej. Empaque estándar, frituras, bolsas de super, bosa para hielo, bolsa para higiénicos, envoltura de refrescos termoencogible, más.*