



FLEXO LAMINACIÓN PET C.C.™

SISTEMA DE IMPRESIÓN: Flexografía

CARACTERÍSTICAS: Impresión Laminación con adhesivo solvent-less o base solvente.

SUSTRATOS: PET tratamiento corona (Mínimo 42 dinas), PET tratamiento químico (Mínimo 52 dinas).

BLANCO

TWFP03376 BLANCO FLEXO LAMINACION PET C.C.

SELECCIÓN DE COLOR

TYFP03619 AMARILLO SELECCIÓN FLEXO LAMINACION PET C.C.

TRFP04432 MAGENTA SELECCIÓN FLEXO LAMINACION PET C.C.

TBFP04347 CYAN SELECCIÓN FLEXO LAMINACION PET C.C.

TNFP03393 NEGRO SELECCIÓN FLEXO LAMINACION PET C.C.

TVFP02578 BARNIZ EXTENDER SELECCIÓN FLEXO LAMINACION PET C.C.

BÁSICOS

TBFP04351 AZUL BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TRFP04436 ROJO LACA BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TYFP03620 AMARILLO BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TRFP04433 ROJO RUBI BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TNFP03394 NEGRO BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TBFP04350 VIOLETA BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TGFP02852 VERDE BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TRFP04434 RHODAMINA BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TOFP03275 NARANJA BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TRFP04435 ROJO FUEGO BASICO FLEXO LAMINACION PET C.C.

TBFP04349 REFLEX FLEXO LAMINACION PET C.C.

TBFP04348 AZUL 072 FLEXO LAMINACION PET C.C.

TVFP02579 BARNIZ EXTENDER FLEXO LAMINACION PET C.C.

ADITIVOS

TAA000210 SOLUCION ANTIESPUMANTE.

TVFN02655 BARNIZ NITRO.

TAAA00212 PROMOTOR DE ADHERENCIA (MÁXIMO 1%)

ACONDICIONAMIENTO

TSS000296 MEZCLA MEDIA FLEXO (80/20 N-PROPILOS).

TSS009023 RETARDADOR (MÁXIMO 5%).

TSS000014 ACELERADOR (ACETATO DE ETILO. MÁXIMO 5%).

La línea Flexo Laminación PET C.C. fue diseñada para el sistema flexográfico, para ser aplicados en sustratos PET y ha sido formulada para impresión reverso, puede ser laminadas con adhesivo solvent less o base solvente.

No sirve para termorresistencia.

Para sustratos con tratamiento deficiente, se recomienda el uso de un promotor de adherencia para asegurar una óptima anclaje de la tinta y evitar problemas de desprendimiento.

Uso o aplicación final: Empaque flexibles con impresión de lineaje de arte mayor a 150 líneas (CYMK) ej. Empaque estándar, laminación de alta gama, empaque con alta barrera para grasas, frituras laminadas, etiqueta refrescos, más.